

LED-meghajtó

Driver ESSENCE

vonzó ár, garantált Tridonic-minőség



TRIDONIC

ESSENCE**Vonzó ár, garantált Tridonic-minőség****A Tridonic portfóliójában elfoglalt pozíció****ESSENCE**

Költséghatékony

ADVANCED

Maga az egyszerűség

EXCITE

Rugalmas

PREMIUM

Kényelmes

A háztípusok áttekintése**Linear Low Profile**

Karcosú, lineáris



térvilágító, csarnokvilágító, lineáris, dekorációs és szabadosugárzó lámpatestekhez – 45°-os sorkapoccsal a bemeneti és a kimeneti oldalon

Built-in

Beépíthető



spotlámpákhoz, mélysugárzókhöz, sínlámpákhoz, 2,5mm-es bemeneti csatlakozóval

Independent

Független



spotlámpákhoz, mélysugárzókhöz, pl. ha a LED-meghajtót a mennyezetbe süllyesztjük kompakt mélysugárzós rendszerek esetén

Stretched Compact

Nyújtott, kompakt



mélysugárzókhöz, spotlámpákhoz, padló/fali lámpákhoz

A LED Driver ESSENCE család a legjobb kompromisszumot nyújtja a vonzó ár és a kvalifikált teljesítmény között. Alkalmazás-specifikus funkcióival a LED-meghajtócsalád kipróbált Tridonic-minőséget és olyan teljesítőképességet kínál, amely garantálja a LED-modulok megbízható működését.

A LED-meghajtók számos Tridonic-gyártmányú LED-modullal kompatibilisek, és optimális rendszermegoldásokkal szolgálnak – főként az SLE és DLE modulok esetén.

A Driver ESSENCE tulajdonságai – röviden

- Fix kimenetű, beépíthető, független, nyújtott kompakt és karcosú lineáris – nem szabályozható, állandó áramú LED-meghajtó
- Valamennyi alkalmazást és követelményt lefedő, teljes teljesítménytartomány
- Névleges élettartam max. 50 000 óra 5-éves garanciával
- Szerelésbarát és rugalmas: a beépíthető, a független és a nyújtott kompakt változat 2,5mm-es bemeneti csatlakozóval, a karcosú, lineáris pedig 45°-os sorkapoccsal van ellátva a bemeneti és a kimeneti oldalon is
- I. és II. érintésvédelmi osztályú lámpatestekhez alkalmas
- Túlmelegedés elleni védelem az EN 61347-2-13 C5e szerint

Driver ESSENCE | Built-in (beépíthető)

Megnevezés	Kimeneti áram (mA)	Kimeneti teljesítmény (W)	Kimeneti feszültség (V)	Bemeneti feszültség (V)	Méret (mm)	Rendelési szám
LC 10W 350mA fixC C SNC	350	10	20-29	220-240	80 x 40 x 21	87500577
LC 10W 500mA fixC C SNC	500	10	14-20	220-240	80 x 40 x 21	87500578
LC 10W 700mA fixC C SNC	700	10	10-14	220-240	80 x 40 x 21	87500579
LC 15W 350mA fixC C SNC	350	15	30-43	220-240	93 x 58 x 26,2	87500565
LC 20W 500mA fixC C SNC	500	20	30-43	220-240	93 x 58 x 26,2	87500566
LC 20W 700mA fixC C SNC	700	20	20-28.5	220-240	93 x 58 x 26,2	87500567
LC 25W 600mA fixC C SNC	600	25	30-43	220-240	93 x 58 x 26,2	87500575
LC 30W 700mA fixC C SNC	700	30	30-43	220-240	103 x 67 x 29,7	87500559
LC 35W 350mA fixC C SNC	350	35	70-100	220-240	103 x 67 x 29,7	87500561
LC 35W 500mA fixC C SNC	500	35	49-70	220-240	103 x 67 x 29,7	87500562
LC 35W 800mA fixC C SNC	800	35	30-43	220-240	103 x 67 x 29,7	87500576
LC 35W 1050mA fixC C SNC	1050	35	23-33	220-240	103 x 67 x 29,7	87500563
LC 40W 900mA fixC C SNC	900	40	30-43	220-240	103 x 67 x 29,7	87500560
LC 45W 1050mA fixC C SNC	1050	45	30-43	220-240	103 x 67 x 29,7	87500564
LC 50W 1200mA fixC C SNC	1200	50	30-43	220-240	123 x 75 x 29,7	87500568
LC 60W 700mA fixC C SNC	700	60	60-85	220-240	123 x 75 x 29,7	87500569
LC 60W 1400mA fixC C SNC	1400	60	30-43	220-240	123 x 75 x 29,7	87500570

További részletek az adatlapokon találhatóak.

Driver ESSENCE | Independent (független)

Megnevezés	Kimeneti áram (mA)	Kimeneti teljesítmény (W)	Kimeneti feszültség (V)	Bemeneti feszültség (V)	Méret (mm)	Rendelési szám
LC 10W 250mA fixC SR SNC	250	10	28-40	220-240	101,5 x 51 x 22	87500580
LC 10W 350mA fixC SR SNC	350	10	20-29	220-240	101,5 x 51 x 22	87500581
LC 10W 500mA fixC SR SNC	500	10	14-20	220-240	101,5 x 51 x 22	87500582
LC 10W 700mA fixC SR SNC	700	10	10-14	220-240	101,5 x 51 x 22	87500583
LC 13W 300mA fixC SR SNC	300	13	30-43	220-240	101,5 x 51 x 22	87500571
LC 15W 350mA fixC SR SNC	350	15	30-43	220-240	101,5 x 51 x 22	87500572
LC 20W 500mA fixC SR SNC	500	20	30-43	220-240	101,5 x 51 x 22	87500573
LC 20W 700mA fixC SR SNC	700	20	20-28	220-240	101,5 x 51 x 22	87500574
LC 30W 700mA fixC SR SNC	700	30	30-43	220-240	130 x 68 x 31	87500546
LC 35W 350mA fixC SR SNC	350	35	70-100	220-240	130 x 68 x 31	87500547
LC 35W 500mA fixC SR SNC	500	35	49-70	220-240	130 x 68 x 31	87500548
LC 35W 800mA fixC SR SNC	800	35	30-43	220-240	130 x 68 x 31	87500549
LC 35W 1050mA fixC SR SNC	1050	35	23-33	220-240	130 x 68 x 31	87500550
LC 40W 900mA fixC SR SNC	900	40	30-43	220-240	130 x 68 x 31	87500551
LC 45W 1050mA fixC SR SNC	1050	45	30-43	220-240	130 x 68 x 31	87500552
LC 50W 1200mA fixC SR SNC	1200	50	30-43	220-240	159,4 x 82 x 34	87500553
LC 60W 700mA fixC SR SNC	700	60	60-85	220-240	159,4 x 82 x 34	87500554
LC 60W 1400mA fixC SR SNC	1400	60	30-43	220-240	159,4 x 82 x 34	87500555

További részletek az adatlapokon találhatóak.

ESSENCE

Driver ESSENCE | Stretched Compact (nyújtott kompakt)

Az új nyújtott kompakt (Stretched Compact) változat alkalmazás-specifikus, rugalmas felszerelést kínál. A LED-meghajtó különböző lámpatest-típusokhoz kompakt formájában, vagy rászerezhető feszültségmentesítővel együtt használható, ami csökkenti a raktározási költségeket és növeli a rugalmasságot. Mindössze 43 x 30 mm-es méretének köszönhetően miniatürizált alkalmazásokhoz, például miniatür mélysugárzókhöz használható.

Megnevezés	Kimeneti áram (mA)	Kimeneti teljesítmény (W)	Kimeneti feszültség (V)	Bemeneti feszültség (V)	Méret (mm)	Rendelési szám
LC 25W 600mA fixC SC SNC	600	25	30-43	220-240	97 x 43 x 30	87500459
LC 30W 700mA fixC SC SNC	700	30	30-43	220-240	97 x 43 x 30	87500460
LC 35W 800mA fixC SC SNC	800	35	30-43	220-240	115 x 43 x 30	87500461
LC 40W 900mA fixC SC SNC	900	40	30-43	220-240	115 x 43 x 30	87500462
LC 42W 1050mA fixC SC SNC	1050	42	28-40	220-240	115 x 43 x 30	87500463
ACU SC 43x30 mm CLIP-ON SR SET (opcionális rápattintható feszültségmentesítő készlet nyújtott, kompakt házhoz)					30 x 43 x 30	28001168
ACU SC 15x43x30mm CLIP-ON SR (opcionális rápattintható feszültségmentesítő készlet nyújtott, kompakt házhoz)					15 x 43 x 30	28001574

További részletek az adatlapokon találhatóak.

Driver ESSENCE | Linear Low Profile (karcsú, lineáris)

Az új, költséghatékony, még kompaktabb és robusztusabb, 21 mm magas fémházba épített karcsú, lineáris (Linear Low Profile) változat még nagyobb rugalmasságot és megbízhatóságot kínál lámpatestjeink számára. Az új, 45°-os csatlakozó még jobban megkönnyíti a szerelést, sodrott és merev vezetékekhez is alkalmas. A teljesítmény/feszültség-tartomány valamennyi szokásos alkalmazási területet és követelményt lefed.

Megnevezés	Kimeneti áram (mA)	Kimeneti teljesítmény (W)	Kimeneti feszültség (V)	Bemeneti feszültség (V)	Méret (mm)	Rendelési szám
LC 25W 250mA fixC lp SNC	250	25	60-100	220-240	230 x 30 x 21	87500440
LC 25W 300mA fixC lp SNC	300	25	50-83	220-240	230 x 30 x 21	87500439
LC 25W 350mA fixC lp SNC	350	25	43-71	220-240	230 x 30 x 21	87500438
LC 25W 500mA fixC lp SNC	500	25	30-50	220-240	230 x 30 x 21	87500464
LC 35W 250mA fixC lp SNC	250	35	84-140	220-240	230 x 30 x 21	87500441
LC 35W 300mA fixC lp SNC	300	35	70-117	220-240	230 x 30 x 21	87500465
LC 35W 350mA fixC lp SNC	350	35	60-100	220-240	230 x 30 x 21	87500442
LC 35W 700mA fixC lp SNC	700	35	30-50	220-240	230 x 30 x 21	87500443
LC 50W 250mA fixC lp SNC	250	50	120-200	220-240	230 x 30 x 21	87500444
LC 50W 300mA fixC lp SNC	300	50	100-167	220-240	230 x 30 x 21	87500446
LC 50W 350mA fixC lp SNC	350	50	86-143	220-240	230 x 30 x 21	87500445
LC 50W 700mA fixC lp SNC	700	50	43-71	220-240	230 x 30 x 21	87500447
LC 50W 1050mA fixC lp SNC	1050	50	29-48	220-240	230 x 30 x 21	87500466
LC 65W 700mA fixC lp SNC	700	65	56-93	220-240	280 x 30 x 21	87500467
LC 65W 1050mA fixC lp SNC	1050	65	37-62	220-240	280 x 30 x 21	87500468
LC 65W 1400mA fixC lp SNC	1400	65	28-46	220-240	280 x 30 x 21	87500469
LC 65W 1750mA fixC lp SNC	1750	65	22-37	220-240	280 x 30 x 21	87500470
LC 80W 1050mA fixC lp SNC	1050	80	46-76	220-240	280 x 30 x 21	87500471
LC 80W 1400mA fixC lp SNC	1400	80	34-57	220-240	280 x 30 x 21	87500472
LC 80W 1750mA fixC lp SNC	1750	80	27-46	220-240	280 x 30 x 21	87500473

További részletek az adatlapokon találhatóak.

Támogatás és tanács egyetlen forrásból



Engine DLE



Engine CLE



Engine CLE Integrated



Engine LLE-FLEX




Engine SLE



Engine FLE



Engine LLE



Engine QLE

Segítünk olyan világítási megoldások kialakításában, amelyek páratlanok gazdaságosság és funkciók tekintetében – a "Minden energiánkat az Ön világítására fordítjuk" szlogenünk szellemében.

Nemzetközi vállalat lévén a Tridonicot világszerte 30 helyi iroda és 73 országban számos partner képviseli.



Központ

Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Austria
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com

Egyéb elérhetőségek

