

EM power LED BASIC FX 80 W kombinált tartalékvilágítási előtét LED-ekhez

Igen nagy rugalmasság – egyetlen eszközzel



## EM powerLED BASIC FX 80 W

\_\_ Kombinált tartalékvilágítási előtét LED-ekhez

\_\_ Általános és tartalékvilágítás

### ▼ Általános világítás esetén

\_\_ 25-80W kimeneti teljesítmény

\_\_ 50-200V nyitóirányú feszültség

\_\_ 150-500mA; 25mA-es lépcsőkben állítható I-SELECT ellenállás segítségével

\_\_ Egyszerű "folyosó-funkció" 10%-ra lecsökkentett fényárammal

\_\_ Méretek:  
360 x 30 x 21 mm

\_\_ Központi táplálású (CPS) változat is kapható

\_\_ Szabályozható  
DALI változatok:  
2015 végén

I-SELECT beállító ellenállás

Fényáram-beállító áthidaló  
Normál/nagy fényáram

Időtartam-beállító áthidaló  
1/3 óra



### ▼ Tartalékvilágítás esetén

\_\_ Manuális tesztelés

\_\_ Fényáram-beállító áthidalóval megválasztható tartalékvilágítási teljesítmény

\_\_ 4 vagy 5 cellás akkumulátor használható

\_\_ időtartam-áthidalóval beállítható  
1 vagy 3 órás időtartam

\_\_ SELFTEST és DALI változatok:  
2015 végén

### Rendelési adatok

Típus	Cikkszám	Névleges működési idő	Cellák száma	Csomagolás doboz	Csomagolás raklap
EM powerLED BASIC FX 104 LP 80W 200V	89800393	1/3 óra	4/5	10 db	600 db