

VT-4625 T, VT-4930 T

A 3-fázisú adapterrel ellátott VT-4625 T és VT-4930 T a legkorszerűbb LED-technológiával készült sínés lámpatest. Kiváló teljesítőképességük, hosszú élettartamuk és nagy fényáramuk okán alkalmasak a halogénlámpás és nagyintenzitású kisülőlámpás változatok kiváltására – akár 80% energiamegtakarítás mellett is.

- Környezetbarát kivitel: nem tartalmaz ólmot és higanyt
- Fényüknek nincs UV- és IR-komponense
- Rugalmas, állítható, kompakt konstrukció
- Egyenletes megvilágítás, megjelenésük emeli a helyiségek esztétikai arculatát

Alkalmazási területeik: bemutatótermek, szupermarketek, üzletek, szállodák, nappali szobák, múzeumok stb. megvilágítása.

The VT-4625 T and VT-4930 T track lighting luminaires are made with the most advanced LED technology and equipped with 3-circuit adapters. Due to their excellent performance, long life and high output, they are suitable for replacing of the usual halogen and HID lamp solutions – even in up to 80% energy savings.

- Environment-friendly construction, they contain no lead or mercury
- Their light has no UV or IR component
- Flexible, adjustable, compact design
- Uniform illumination, their shape and form enhance the aesthetic appearance of spaces

Applications: illuminating of showrooms, supermarkets, shops, hotels, living rooms, museums, etc.



VT-4625 T



VT-4930 T



Műszaki adatok/Technical Data



Típusválaszték/Available Types

*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni (l. a táblázatot) / This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes (see table below)

*A lámpatest beépített LED lámpákat tartalmaz. A lámpák nem cserélhetők a lámpatestben.
This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be changed in the luminaire..



Típus Type	Fényforrás Light Source	Energiahatékonysági osztály* EEC*	Méret Dimensions (mm) A x B	Termékkód Product Code
VT-4625 T (1087)	25W/90-240V 4,500K 1,500-1,750lm 34° CRI > 80	A	Ø240x300	1-21-21-0017
VT-4930 T (1058)	30W/100-264V 4,500K 2,100lm 60° CRI > 80	A	171x237	1-21-21-0012
VT-4930 T (1029)	30W/100-264V 6,000K 2,100lm 60° CRI > 80	A	171x237	1-21-21-0011