

Felületre/álmennyezetbe szerelhető lámpatestek működtetővel
surface mounted/recessed luminaires with controlgear

GreenPack E-DELUX - T5



Az E-DELUX-T5 lámpatestcsaládra épülő GreenPack szabályozási rendszer költséghatékony megoldást kínál a kis- és közepes méretű irodák világításának korszerű kialakításához. Felépítése a *Master-Slave* elvet követi. A *Master* lámpatest tartalmazza a fény- és mozgásérzékelőt, amely saját magát és a többi lámpatestet vezérli, és kétféle – 1-4, ill. 5-50 db lámpatest vezérlésére alkalmas – kivitelben készül. A darabszámba a *Master* lámpatest is beleértendő. A beépített érzékelő előre beállított megvilágítási szint tartására alkalmas, így ha a természetes fény mennyisége változik, automatikusan fel- ill. leszábályoz. A *Slave* lehet bármilyen, Tridonic ECO vagy EXCEL szabályozható elektronikus előtéttel szerelt lámpatest. A ki/bekapcsolás és a szabályozás automatikusan, vagy fali kapcsolóval, ill. opcionálisan távirányítóval történhet. Az érzékelő gyárilag beállított paraméterei utólag módosíthatók. A lámpatestek összekötéséhez 5-eres vezetékkel kell használni, amiből kettő a vezérlési funkciót látja el. A rendszer könnyen bővíthető újabb szabályozható (*Slave*) lámpatestek elhelyezésével. Ha a bővített rendszerben négynél több lámpatest lesz, szükséges a *Master* lámpatest cseréje is.



GreenPack control system based on the E-DELUX-T5 luminaire family offers a cost-efficient solution for the modern illumination of small and medium size offices. According to the Master-Slave principle, the Master luminaire contains a light and motion detector, which is able to control all the other luminaires and available in two versions for control of up to 1-4 or 5-50 luminaires, incl. the Master luminaire, as well. The integrated detector can keep the pre-programmed illumination level, i.e. when the natural illumination changes, it will automatically increase or decrease the light outputs of the luminaires accordingly. For Slave fixtures any luminaires equipped with Tridonic ECO or EXCEL dimmable electronic ballast can be chosen. The switch on/off and control can be made automatically or by using of a wall switch (or optionally by a remote control). The default parameters of the detector can be modified later. 5-core cable should be used for the installation, two of which for the control line. The system can be easily completed by new Slave luminaires. However, when the completed system contains more than four Slave luminaires, also the Master luminaire should be changed.

Előnyös tulajdonságok

- egyszerű felépítés
- egyszerű telepítés
- mozgásérzékelés
- előre beállított megvilágítási szint tartása
- nyomógombos vezérlés alap kivitelben is
- lehetőség távirányítás vezérlésre
- kétféle kivitel: 1 - 4 vagy 5 - 50 lámpatest
- akár 70 százalékos energiamegtakarítási lehetőség a hagyományos rendszerekhez viszonyítva



opció/option

Advantages

- simple construction
- simple installation
- motion detection
- keeping a pre-programmed illumination level
- push-button control even in the basic versions
- remote control possibility
- two versions – for 1-4 or 5-50 luminaires
- up to 70% energy-savings compared to the traditional systems

Típusválaszték/Available Types

*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy efficiency classes



Típus Type	Fényforrás Light Source	Energiahatékony- sági osztály* EEC*	Fej Cap	Méret Dimensions (mm) A x B x C F x G	Tömeg Mass (kg)	Cikkszám Product Code
E-DELUX-T5 414/24M green4 master	4x14/24W T5 fénycső/LFLs	A	G5	595x595x55 533x555	5.4	1-25-15-0195
E-DELUX-T5 414/24M green50 master	4x14/24W T5 fénycső/LFLs	A	G5	595x595x55 533x555	5.4	1-25-15-0196
E-DELUX-T5 414/24M ECO	4x14/24W T5 fénycső/LFLs	A	G5	595x595x55 533x555	5.3	1-25-15-0197
E-DELUX-T5 228/54M green4 master	2x28/54W T5 fénycső/LFLs	A	G5	1195x295x55 1133x255	5.1	1-25-15-0189
E-DELUX-T5 228/54M green50 master	2x28/54W T5 fénycső/LFLs	A	G5	1195x295x55 1133x255	5.1	1-25-15-0190
E-DELUX-T5 228/54M ECO	2x28/54W T5 fénycső/LFLs	A	G5	1195x295x55 1133x255	5.0	1-25-15-0191
E-DELUX-T5 235/49M green4 master	2x35/49W T5 fénycső/LFLs	A	G5	1495x295x55 1433x255	5.7	1-25-15-0192
E-DELUX-T5 235/49M green50 master	2x35/49W T5 fénycső/LFLs	A	G5	1495x295x55 1433x255	5.7	1-25-15-0193
E-DELUX-T5 235/49M ECO	2x35/49W T5 fénycső/LFLs	A	G5	1495x295x55 1433x255	5.6	1-25-15-0194
E-DELUX-T5 280M green4 master	2x80W T5 fénycső/LFLs	A	G5	1495x295x55 1433x255	5.7	1-25-15-0207
E-DELUX-T5 280M green50 master	2x80W T5 fénycső/LFLs	A	G5	1495x295x55 1433x255	5.7	1-25-15-0208
E-DELUX-T5 280M ECO	2x80W T5 fénycső/LFLs	A	G5	1495x295x55 1433x255	5.6	1-25-15-0209